

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

SKY 250/500 - Filtres à brouillard d'huile - ASPIRATEURS HUILE ET COPEAUX



MÉCANIQUE



OEM CONSTRUCTEURS DE MACHINES



- ✓ Compact, puissant et léger.
- ✓ Faible consommation électrique
- ✓ Maintenance simple et rapide.

- ✓ Facilité d'installation sur machine.
- ✓ Système de remplacement de filtre facile et rapide.



UNITÉ ASPIRANTE

Tension	V - Hz	400 - 50
Puissance	kW	0,12 - 0,18
Débit d'air maximum	m ³ /h	250 - 500
Ø Diamètre embouchure	mm	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	62



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		Multilayer
Surface - Diamètre	cm ² -mm	2300 - 280



VOLUME

Dimensions	cm	39x47h
Poids	kg	17 - 18



UNITÉ ASPIRANTE

L'aspirateur est une turbine basse puissance et basse consommation avec un grand débit d'air.



UNITÉ DE FILTRATION

Filtration efficace: filtre Multilayer (de série) ou cartouche pour grande superficie filtrante avec pré-filtre coalescente.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Les huiles et les émulsions aspirées et filtrées s'épaississent sur la paroi de l'aspirateur en permettant leur récupération par le tube de drainage.



OPTIONELS

- ✓ Kit d'évacuation d'air ventilateur
- ✓ Kit d'installation avec rehausseur.
- ✓ Kit d'installation avec rehausseur réglable.
- ✓ Kit de montage mural.
- ✓ Planche à colonne réglable de 1,5 à 2,5 mt pour fixation au sol.
- ✓ Kit de pré-filtre cyclonique.