

# DRAFT TABLE



INDUSTRIELS

VENTILATEURS

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TABLES ASPIRANTES	Unités	1500	2000	2500
Type d'aspiration		Ventilateur	Ventilateur	Ventilateur
Puissance	kW-HP	2,2 – 3	3 – 4	4 – 5,5
Voltage   Fréquence	V   Hz	400   50/60	400   50/60	400   50/60
Débit maximal	m³/h	3800	4800	5800
Dimensions	mm	2193X1118	2693X1118	3193X1118
Hauteur	mm	1411	1411	1411
Poids	Kg	400	490	580
SP décolmatage filtre				
N°   Type		3   Cartouche	5   Cartouche	6   Cartouche
Surface (Classe EN 60335-2-69)	cm²	330.000	550.000	660.000
		IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED		
Matériel		Polyester antistatique		
Décolmatage filtre		Contre courant d'air		
Surface de la table		Acier galvanisé		



# DRAFT TABLE



INDUSTRIELS

VENTILATEURS



## SYSTÈME DE NETTOYAGE SP (INCLUS)

L'option SP est la meilleure option pour un décolmatage automatique des filtres qui utilise de l'air comprimé à 6 bars pour nettoyer les cartouches. Grâce à la grande surface et à la haute efficacité, il est possible de travailler aussi avec des grandes quantités de poussières. Les filtres sont aluminisés et antistatiques, avec filtration en classe BIA-M (EN 60335-2-69). Le système de décolmatage fonctionne au même temps que la table est en marche.

## OPTIONS DISPONIBLES



COUCHE SUPERIEURE EN FEUTRE



COUCHE SUPERIEURE EN POLYPROPYLENE



SILENCIEUX + DIFFUSEUR



PAROI LATÉRALE FIXE

