

## ASPIRATORI INDUSTRIALI

### DEDUST 1 - Depolveratore industriale - FUMI/POLVERI IN SOSPENSIONE



AGROALIMENTARE



LEGNO



MECCANICA/METALLI



SABBIATURE



- ✓ Compatto, potente e leggero.
- ✓ Costruzione 100% in acciaio.

- ✓ Contenitore a sgancio facilmente svuotabile.
- ✓ Depolveratore industriale ad alta portata d'aria.



#### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	1,1
Protezione elettrica	IP	55
Depressione massima	mmH2O	144
Portata d'aria massima	m³/h	1350 - 2100
Ø bocchettone	mm	150
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	69



#### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Cartuccia
Superficie - Diametro	cm²-mm	100.000 - 325
Sistema di pulizia		Automatic PN
Numero di cartucce		1



#### UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		Contenitore a sgancio
Capacità	lt.	5



#### VOLUME

Dimensioni	cm	90x80x110h
Peso	kg	145



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è un elettroventilatore che garantisce una elevata portata d'aria all'impianto.



## UNITÀ FILTRANTE

Le cartucce vengono pulite automaticamente grazie a un sistema di pulizia pneumatica alternata in controcorrente, temporizzato e regolabile.

Il filtro a cartuccia antistatico in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



## UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico e dotato di robuste ruote industriali, che rendono semplice la movimentazione anche su superfici accidentate.

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.



## OPTIONALS

- ✓ Filtro assoluto Hepa H13 efficienza 99,95%
- ✓ Filtro a carboni attivi
- ✓ Ultraflex braccio autoportante D150
- ✓ Techflex braccio articolato D150