

ASPIRATORI INDUSTRIALI

DEDUST 4 - Depolveratore industriale - FUMI/POLVERI IN SOSPENSIONE



AGROALIMENTARE



LEGNO



MECCANICA/METALLI



SABBIATURE



- ✓ Costruzione 100% in acciaio.
- ✓ Aspiratore industriale trifase idoneo per applicazioni pesanti sia in servizio mobile che su impianti centralizzati.
- ✓ Contenitore a sgancio facilmente svuotabile.

- ✓ Ideale per il recupero di polveri fini in sospensione nell'aria.
- ✓ Possibilità di aspirazione localizzata con braccio articolato opzionale
- ✓ Filtri ad alte prestazioni per polveri fini in sospensione nell'aria



UNITÀ ASPIRANTE

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|
| Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 |
| Potenza | kW | 3 |
| Protezione elettrica | IP | 55 |
| Depressione massima | mmH2O | 270 - 191 |
| Portata d'aria massima | m ³ /h | 2100 - 3800 |
| Ø bocchettone | mm | 1 x 250 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 |



UNITÀ FILTRANTE

| | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Tipo di filtro | Cartuccia | |
| Superficie - Diametro | cm ² -mm | 400.000 - 325 |
| Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M |
| Sistema di pulizia | Automatic PN | |
| Numero di cartucce | 4 | |



UNITÀ DI RACCOLTA

| | | |
|-------------------------|-----------------------|----|
| Contenitore di raccolta | Acciaio | |
| Sistema di scarico | Contenitore a sgancio | |
| Capacità | lt. | 90 |



VOLUME

| | | |
|------------|----|------------------|
| Dimensioni | cm | 120 x 110 x 250h |
| Peso | kg | 350 |





UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è un elettroventilatore che garantisce una elevata portata d'aria all'impianto.



UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a cartuccia in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

Sistema di pulizia automatico pneumatico che si attiva quando la saturazione delle cartucce provoca una differenza di pressione.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.



OPTIONALS

- ✓ Filtro assoluto Hepa H13 efficienza 99,95%
- ✓ Techflex braccio articolato D200
- ✓ Kit Spark Trap spegniscintilla
- ✓ Kit canalizzazione uscita aria ventilatore