

NETTOYEUR HAUTE PRESSION POSTE FIXE EAU FROIDE - FIX 200/21

Structure en acier inoxydable, pompe professionnelle avec trois pistons en céramique, soupape de dérivation, butée totale Delayer avec contrôle des micro-fuites, moteur à double bride de 1450 tr / min. Connexion moteur et pompe avec accouplement élastique. Interrupteur de surcharge magnétothermique. Circuits électriques basse tension 24V.



FIX 200/21

Nettoyeur haute pression poste fixe eau froide



Caractéristiques techniques

| | | 852021 |
|----------------------------|------------|---------------|
| Alimentation | - | Triphasé |
| Tension | V - Hz | 230/ 400 - 50 |
| Débit | l/h | 1260 |
| Pression | bar | 200 |
| Puissance | Kw | 7,5 |
| Vitesse de rotation moteur | t/min | 1450 |
| Poids | kg | 100 |
| Dimensions | Lxlxh - mm | 760x480x450 |

Accessoires inclus

- Tuyau HP 10m avec raccord rapide
- Lance de 120 cm
- Poignée de pistolet
- Buse en acier inoxydable

Options

- Kit eau chaude
- Réservoir d'eau
- Kit de sablage
- Buse rotative
- Kit de tuyau d'évacuation