

NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME 500 BAR - TD503

Nettoyeur très haute pression et gros débit pour tous les travaux de décapage, nettoyage de toitures, débouchage et entretien de canalisations, nettoyage industriel en milieu pétrolier.

Nettoyeur très haute pression autonome 500 bar



TD503



1 Nettoyage des bateaux

2 Nettoyage des toits

3 Retrait des affichages

Caractéristiques techniques

TD503		
Energie		Diesel
Caractéristique du moteur	Kubota	4 cylindres
Puissance du moteur	Kw - Cv	37 - 50
Vitesse du moteur	t/min	2600
Vitesse de la pompe	t/min	980
Pression	bar	50 - 500
Débit	l/mn - l/h	30 - 1800
Taille de la buse	Ø	0,55
Réservoir à fuel	l	120
Réservoir à eau	l	1000
Température d'eau réglable	°C	99 - 150°C max
Puissance calorifique chaudière	Kw	2x115
Poids	kg	1450
Dimensions	Lxlxh - mm	3910x1770x1940

Accessoires inclus

Pistolet	
Lance de 1m	
Buse HP	
Raccord	
Flexible HP de 50m	

Options

Rotabuse	
Cloche de lavage	
Flexible canalisation	
Télécommande	
Enrouleur électrique	
Automate	
Système de mise hors gel	
Kit raffinerie	