

MISTRAL TS 180 MUnité d'aspiration

L'aspirateur est doté d'une unité d'aspiration à canal latéral en voltage 230 V monophasé. Etant dépourvu de transmission, ce moteur ne requiert aucune maintenance, est adapté à un service continu et lourd, est silencieux, puissant et résistant. Le moteur est protégé par un interrupteur magnétothermique.

Unité de filtration

Le filtre est une cartouche, avec une surface filtrante de 30.000 cm² et une efficacité de 1 micron (classe de filtration M), qui assure un standard élevé de filtration.

Un système de nettoyage manuel permet le nettoyage efficace et constant du filtre, garantissant une longue durée du filtre et un niveau constant des performances d'aspiration.

Unité de récolte

Le produit aspiré se dépose dans le bac collecteur décrochable, d'une capacité de 20 litres, avec possibilité d'ensachage directement en sacs papier ; le châssis est monté sur roues. L'appareil est en acier peint à peinture époxy.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|------------------|
| Dimensions (lxhx) | 520 x 480 x 1200 |
| Poids (kg) | 35 |
| Alimentation (V- Hz) | 230 - 50/60 |
| Puissance (kw) | 1,8 |
| Type de filtre | Cartouche |
| Surface de filtration (cm ²) | 30000 |
| Charge spécifique sur filtre (m ³ /m ² /h) | 50 |
| Capacité (l) | 20 |
| Dépression (mm H ₂ O) | 2200 |
| Débit d'air (m ³ /h) | 250 |
| Orifice d'aspiration (Ø - mm) | 40 |
| Niveau sonore (db(A)) | 70 |
| Isolation | F |
| Efficacité de filtration (CAT (BIA)/micron) | M >1 |



Filtre à poches



Système de décrochage rapide



Photos non contractuelles

RDV FRANCE

Parc d'Activités du Vert Galant - 26 rue André Ampère - 95310 ST OUEN L'AUMONE
Téléphone: 01 39 09 11 11 - Fax: 01 39 09 43 69 - www.rdvfrance.fr

