

NETTOYEUR TRÈS HAUTE PRESSION





Nettoyeur très haute pression et gros débit pour tous les travaux de décapage, nettoyage de toitures, débouchage et entretien de canalisations, nettoyage industriel en milieu pétrolier.

Existe également en version skid













DONNÉES TECHNIQUES		TD503
Energie		Diesel
Caractéristique du moteur	Kubota	4 cylindres
Puissance du moteur	Kw - Cv	37 - 50
Vitesse du moteur	t/min	2600
Vitesse de la pompe	t/min	980
Pression	bar	50 - 500
Débit	I/mn - I/h	30 - 1800
Taille de la buse	Ø	0,55
Réservoir à fuel	I	120
Réservoir à eau	1	1000
Température d'eau réglable	°C	150°C max
Puissance calorifique chaudière	Kw	2x115
Poids	kg	1450
Dimensions	Lxlxh - mm	3910x1770x1940

ACCESSOIRES DE SÉRIES	
Pistolet	
Lance de 1m	
Raccord	
Flexible HP de 50m	

OPTIONS
Flexible canalisation
Télecommande
Enrouleur électrique
Automate
Système de mise hors gel
Kit raffinerie



SECTEURS D'ACTIVITÉS



NETTOYEUR TRÈS HAUTE PRESSION AUTONOME





EXPERT NETT & PÉRIÉ FRANCE - Agence 78 8 avenue de la Durance

78200 BUCHELAY
Tél : 01 30 63 23 23
Mail : florian.boullie@expert-nett.fr

PÉRIÉ France - Agence 63
13 rue Julien Champclos
63370 LEMPDES
Tél : 04 73 83 19 29
Mail : commercial@periefrance.fr

Mc



PÉRIÉ France - Agence 69 5 avenue Lionel Terray 69330 MEYZIEU Tél : 04 78 78 80 49 Mail : commercial@periefrance.fr