

ASPIRATORI INDUSTRIALI

W 2 Infini M Atex - Aspiratore industriale monofase zona 22 - ANTIDEFAGRANTI ATEX



AGROALIMENTARE



CHIMICA & FARMACEUTICA



MECCANICA/METALLI



SABBIATURE



- ✓ Contenitore a sgancio rapido con possibilità di insaccamento.
- ✓ Filtro di ampia superficie per polveri fini con sistema di pulizia manuale integrato.

- ✓ Aspiratore industriale compatto dotato di turbina a canale laterale, idoneo per il servizio continuativo. Prestazioni costanti senza necessità di manutenzioni.
- ✓ Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.



UNITÀ ASPIRANTE

Zone Atex		22
Marcatura		Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc
Alimentazione	V - Hz	230
Potenza	kW	1,8
Protezione elettrica	IP	55
Depressione massima	mmH2O	2300
Portata d'aria massima	m³/h	250
Ø bocchettone	mm	50



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	20.000
Media filtrante - Filtrazione		
Sistema di pulizia		Manuale



UNITÀ DI RACCOLTA

Contenitore di raccolta		Acciaio Inox AISI316
Sistema di scarico		Contenitore a sgancio
Capacità	lt.	40



VOLUME

Dimensioni	cm	55 x 63 x 130h
------------	----	----------------



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale ad alte prestazioni, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo priva di sistemi di trasmissione, non richiede alcuna manutenzione ordinaria ed è idonea per un servizio continuativo prolungato.



UNITÀ FILTRANTE

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a tasche in poliestere antistatico, che protegge l'unità aspirante e previene il rischio di scintille dovute all'accumulo di energia statica.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in acciaio inox, montato su ruote, che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato, con possibilità di insaccamento.



OPTIONALS

- ✓ Filtro assoluto Hepa H14
- ✓ Contenitore in acciaio INOX
- ✓ Contenitore e camera filtrante in acciaio INOX
- ✓ Messa a terra