

ASPIRATORI INDUSTRIALI

W 2 XR Z22 - Aspiratore industriale brushless ATEX per zona 22 - ANTIDEFAGRANTI ATEX



AGROALIMENTARE



CHIMICA & FARMACEUTICA



- ✓ Costruzione 100% in acciaio. Adatto per l'aspirazione di polveri, solidi e liquidi, anche in contemporanea. Contenitore a sgancio rapido con possibilità di insaccamento.
- ✓ Indicatore di intasamento del filtro e sistema di pulizia manuale integrato.

- ✓ La versione certificata ATEX Z22 è equipaggiata di un potente motore brushless, esente da manutenzione.



UNITÀ ASPIRANTE

Zone ATEX		22
Marcatura		Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc
Alimentazione	V - Hz	230
Potenza	kW	1,1
Protezione elettrica	IP	55
Depressione massima	mmH2O	2250
Portata d'aria massima	m³/h	215
Ø bocchettone	mm	50



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	20.000
Sistema di pulizia		Manuale



UNITÀ DI RACCOLTA

Contenitore di raccolta		Acciaio
Sistema di scarico		Contenitore a sgancio
Capacità	lt.	40



VOLUME

Dimensioni	cm	55 x 63 x 124h
------------	----	----------------



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è dotata di un motore Brushless, che consente l'utilizzo della macchina in condizioni di massima sicurezza, anche in zone a rischio di esplosione, grazie all'assenza dei carboncini. Il motore è protetto da una serie di filtri efficienti ed è azionato da un interruttore indipendente posto in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in acciaio inox, montato su ruote, che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato, con possibilità di insaccamento.



OPTIONALS

- ✓ Filtro Nomex - resistente al calore fino a 250°
- ✓ Filtro assoluto Hepa H14
- ✓ Cestino porta accessori
- ✓ Filtro classe M
- ✓ Filtro classe M PTFE
- ✓ Filtro classe M teflonato idro-oleofobico
- ✓ Filtro antistatico classe L
- ✓ Filtro antistatico classe M
- ✓ Contenitore in acciaio INOX
- ✓ Contenitore e camera filtrante in acciaio INOX
- ✓ Messa a terra